

Vibrovaglio di controllo circolare MSC



Il **vibrovaglio circolare di controllo modello MSC** con scarico centrale è utilizzato per setacciature di sicurezza di prodotti in polvere e granulari e può essere utilizzato con reti aventi luci nette medio/grandi.

Grazie all'alimentazione centrale in asse con la bocca di scarico ed all'efficiente isolamento del telaio di sostegno, il **vaglio circolare MSC** garantisce portate molto elevate ed ingombri estremamente ridotti.

Disponibile nei seguenti modelli:

- 16" (Ø 400 mm) - 24" (Ø 600 mm) - 36" (Ø 900 mm)
- 48" (Ø 1200 mm) - 60" (Ø 1500 mm) - 72" (Ø 1800 mm)
- 90" (Ø 2200 mm).

RICHIEDI UN PREVENTIVO

CARATTERISTICHE E PLUS:

- Compattezza e dimensioni ridotte consentono una facile installazione in differenti linee di impianti industriali;
- versatilità dei materiali di produzione, costruzione in acciaio inox 304-316L-316Ti o in ferro con relative certificazioni e procedure;
- facilità di smontaggio e pulizia;
- lavorazione senza polvere e silenziosa;
- A richiesta: certificazione ATEX, procedure FDA IQ-OQ, GMP. Sono inoltre disponibili finiture speciali per industria farmaceutica e alimentare.

INDUSTRIE DI UTILIZZO:



Industria Farmaceutica

Industria Chimica

Industria Agricola

Industria Alimentare

Industria Plastica

CERTIFICAZIONI DISPONIBILI:



ACCESSORI DISPONIBILI:*



Reti Personalizzabili



Sistema di pulizia Kleener



Sistema di pulizia a Palle



Sistema di pulizia Starbrush



Sistema ad Ultrasuoni

* Altre opzioni disponibili in base alla richiesta specifica del cliente. Contattaci per maggiori informazioni.